

# Tööstuslik triikimismasin

## IB42310, IB42314, IB42316



### Seadme eelised ja võimalused

- Ruumisäästlik lina tagastusega triikimine
- Sõrmekaitse pakub lisaturvalisust kasutajale
- Reguleeritav temperatuur
- Trummel kaetud metallist villaga ja vildiga mille pealmine kiht on kaetud puuvillase kangaga
- Ergonoomiline ühe pedaaliga opereerimine
- Terasest söötmiss ja tagastuslaud

### Võimalikud lisad

- Makseautomaat
- Nomex<sup>®</sup> vildist trumlikate, mis kannatab pidevat töötemperatuuri kuni 200 °C

Tehnilised andmed		IB42310	IB42314	IB42316
Vee aurustamise võimsus	l/h	5	6.8	8.1
Rulli läbimõõt	∅ mm	230	230	230
Rulli laius	mm	1000	1400	1650
Triikimiskiirus	m/min	3.4	3.4	3.4
Kütte elektrivõimsus	kW	5.0	7.2	8.4
* 20% jääkniiskuse juures ja 100% trumli kasutamisel (ISO 9398).				

Elektrilised ühendused		IB42310	IB42314	IB42316
Pinge				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
Ventilatsiooni ühendused				
Ventilatsioonitoru	ø mm	-	40	40
Müratase				
	dB(A)	52	54	54
Soojuseraldus				
% soojuskadu		3	3	3
Pakendi andmed				
	net, kg	120	140	184
	brutto, kg	145	170	185
Pakendi maht	m <sup>3</sup>	0.91	1.16	1.34
Seadme välismõõdud mm				
A	Laius	1395	1795	2045
B	Sügav.	510	510	510
C	Kõrgus	1025	1025	1025
D		1055	1455	1705
E		940	940	940
F		420	420	420
1 Elektrühendus		3 Juhtpaneel		
2 Kütteosa eraldaja		4 Tööpedaal		

